

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 1 van 11

ABSCHNITT 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van het bedrijf

1.1. Productidentificatie

LCL 30

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik

Gebruik van de stof / van het mengsel

koelmiddel

Gebruikswijzen die worden afgeraden

Geen informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de leverancier die het veiligheidsinformatieblad verstrekt

Bedrijfsnaam:	Lorch Schweißtechnik GmbH	
Straat:	Im Anwänder 24 - -26	
Stad:	D-71549 Auenwald-Mittelbrüden	
Tel.nr.:	+49 7191.503.0	Telefax: +49 7191.503.199
E-mail:	info@lorch.eu	
E-mail (contactpersoon):	info@lorch.eu	
Internet:	www.lorch.eu	

1.4. Noodtelefoonnummer: **+49(0) 551 - 1 92 40 (GIZ-noord, 24 h)**

ABSCHNITT 2: Mogelijke gevaren

2.1. Classificatie van de stof of het mengsel

Verordening (EU) nr. 1272/2008

Gevaarscategorieën:

Acute toxiciteit: Acut tox. 4

Ernstig oogletsel / oogirritatie: Oogirritatie 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): STOT herh. 2

Gevaarsaanwijzingen:

Schadelijk bij inslikken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan bij langdurige of herhaalde blootstelling schade aan organen veroorzaken.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EU) nr. 1272/2008

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering

Ethandiol (vgl. glycol)

Signaalwoord: Let op!

Pictogrammen:



Gevaaraanduidingen

H302	Schadelijk bij inslikken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373	Kan bij langdurige of herhaalde blootstelling schade aan organen veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften

P260	Voorkom inademen van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel.
P270	Tijdens gebruik niet eten, drinken of roken.
P280	Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P301+P312	BIJ INSLIKKEN: Bel bij onwelzijn een GIFCENTRUM / arts.

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 2 van 11

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Een paar minuten voorzichtig met water uitspoelen. Verwijder eventueel aanwezige contactlenzen indien mogelijk. Verder uitspoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Zoek medisch advies / verkrijg medische hulp.
P314 Bij onwelzijn een arts opzoeken voor medisch advies / medische hulp

2.3. Andere gevaren

Er zijn geen andere gevaren bekend

ABSCHNITT 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen

3.1. Mengsels

Chemische karakterisering

Mengsel van water, ethyleenglycol, alcoholen en inhibitoren.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS nr.	Omschrijving			Aandeel
	EG nr.	Index nr.	REACH nr.	
	Classificatie volgens voorschrift (EG) nr. 1272/2008 [CLP]			
107-21-1	Ethandiol (vgl. glycol)			35-45 %
	203-473-3	603-027-00-1	01-2119456816-28	
	Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373			
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol			2-4 %
	200-746-9	603-003-00-0	01-2119486761-29	
	Ontvlam. Vloeist. 2, oogletsel 1, STOT SE 3; H225 H318 H336			

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie paragraaf 16.

ABSCHNITT 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene instructies

Geen speciale maatregelen vereist.

Verkrijg onmiddellijk medische hulp in het geval van ongeval of onwel bevinden (laat zo mogelijk de gebruikershandleiding of het veiligheidsinformatieblad zien).

Na inademen

Zorg voor frisse lucht.

Na contact met de huid

Was na aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep.

Verwijder verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk.

Na contact met de ogen

Spoel na contact met de ogen met open oogleden lang genoeg met water en raadpleeg dan onmiddellijk een oogarts.

Na het inslikken

Spoel na het inslikken de mond met veel water (alleen als de persoon bij bewustzijn is) en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Geen braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en vertraagd optredende symptomen en uitwerkingen

Geen informatie beschikbaar.

4.3. Aanwijzingen voor onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Eerste hulp, ontsmetting, symptomatische behandeling.

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 3 van 11

ABSCHNITT 5: Maatregelen voor brandbestrijding

5.1. Blusmiddelen geschikte

Blusmiddelen

Bluspoeder, alcoholbestendig schuim, kooldioxide (CO₂), verstoven waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2. Specifieke gevaren door de stof of het mengsel

Koolmonoxide, kooldioxide (CO₂), stikstofoxiden (NO_x)

5.3. Aanwijzingen voor de brandbestrijding

Speciale beschermende uitrusting voor de brandbestrijding, beschermende kleding. Bij brand: Draag een van de buitenlucht onafhankelijk ademhalingstoestel.

Aanvullende aanwijzingen

Vang verontreinigd bluswater separaat op. Laat het product niet in de riolering of in het aquatisch milieu terechtkomen. Verwijdering volgens de overheidsbepalingen.

ABSCHNITT 6: Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen

6.1. Persoonsgerichte voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrustingen en in noodgevallen toe te passen procedures

Zie beschermingsmaatregelen onder punten 7 en 8.

Zorg voor voldoende ventilatie.

Persoonlijke beschermmiddelen: zie paragraaf 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Laat het product niet in de riolering of in het aquatisch milieu terechtkomen.

Putten en riolen moeten worden beschermd tegen binnendringen van het product.

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Neem het product met vloeistofbindend materiaal op (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder).

Behandel het opgenomen materiaal volgens de paragraaf afvalverwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere paragrafen

Zie beschermingsmaatregelen onder punten 7 en 8.

Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

ABSCHNITT 7: Omgang en opslag

7.1. Beschermingsmaatregelen voor veilige omgang

Aanwijzingen voor een veilige omgang

Zie paragraaf 8.

Draag persoonlijke beschermmiddelen (zie paragraaf 8).

Houd de container goed gesloten.

Was de handen voor pauzes en na het eind van het werk.

Aanwijzingen ter voorkoming van brand en ontploffingen

Houd het product weg van warmtebronnen (bijv. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

Verdere inlichtingen over de omgang

Gebruik het product alleen in goed geventileerde ruimten.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers

Houd de container dicht gesloten en bewaar hem in een koele, goed geventileerde locatie.

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 4 van 11

Opslag / bewaring alleen in de originele container.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Houd het product verwijderd van eet en drinkwaren.

Verdere inlichtingen over de opslagvoorwaarden

Houd het product weg van: Vorst, hitte, vochtigheid

Opslagklasse volgens TRGS 510: 10 (brandbare vloeistoffen die bij geen van de bovenstaande LGK's kunnen worden ingedeeld)

7.3. Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar

ABSCHNITT 8: Beperking en controle van de blootstelling / persoonlijke beschermiddelen

8.1. Te bewaken parameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden (TRGS 900)

CAS nr.	Omschrijving	ppm	mg/m ³	F/m ³	Bovengrens	Soort
107-21-1	Ethaandiol	10	26		2(l)	

DNEL-/DMEL-waarden

CAS nr.	Omschrijving			
DNEL type		Blootstellingswijze	Effect	Waarde
107-21-1	Ethandiol (vgl. glycol)			
Werknemer DNEL, langdurig		via inademing	lokaal	35 mg/m ³
Werknemer DNEL, langdurig		huid	systemisch	106 mg/kg kg/d
Consument DNEL, langdurig		via inademing	lokaal	7 mg/m ³
Consument DNEL, langdurig		huid	systemisch	53 mg/kg kg/d
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol			
Werknemer DNEL, langdurig		via inademing	systemisch	268 mg/m ³
Werknemer DNEL, acuut		via inademing	systemisch	1723 mg/m ³
Werknemer DNEL, langdurig		huid	systemisch	136 mg/kg kg/d
Consument DNEL, langdurig		via inademing	systemisch	80 mg/m ³
Consument DNEL, acuut		via inademing	systemisch	1036 mg/m ³
Consument DNEL, langdurig		huid	systemisch	81 mg/kg kg/d
Consument DNEL, langdurig		oraal	systemisch	61 mg/kg kg/d

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 5 van 11

PNEC-waarden

CAS nr.	Omschrijving	
Milieucompartiment		Waarde
107-21-1	Ethandiol (vgl. glycol)	
Zoetwater		10 mg/l
Zoetwater (intermitterend vrijkomend)		10 mg/l
Zeewater		1 mg/l
Zoetwatersediment		37 mg/kg
Zee-sediment		3,7 mg/kg
Micro-organismen in waterzuiveringsinstallaties		199,5 mg/l
Bodem		1,53 mg/kg
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol	
Zoetwater		10 mg/l
Zoetwater (intermitterend vrijkomend)		10 mg/l
Zeewater		1 mg/l
Zoetwatersediment		22,8 mg/kg
Zee-sediment		2,28 mg/kg
Micro-organismen in waterzuiveringsinstallaties		96 mg/l
Bodem		2,2 mg/kg

8.2. Beperking en controle van de blootstelling

Geschikte technische beheersmaatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging aan kritieke punten.
Werk in goed geventileerde zones of met ademfilter.
Zorg voor aarding van de container en de te vullen installatie.
Afvullen alleen in locaties met beschikbare afzuiging.

Maatregelen voor veiligheid en hygiëne

Draag alleen passende, comfortabele en schone beschermende kleding.
Vermijd contact met huid, ogen en kleding.
Was de handen voor pauzes en na het eind van het werk.
Verwijder verontreinigde kleding en was haar voor hergebruik.
Eet, drink, rook en snuif niet op de werkplek.

Oogbescherming, gelaatscherm

Bril met montuur en zijdelingse bescherming,
stofbril

Handbescherming

Er moeten toegelaten beschermende handschoenen worden gedragen: DIN EN 374
NBR (nitrilrubber), NR (natuurlijk rubber, natuurlijke latex), butylrubber
Dikte van het handschoenmateriaal $\geq 0,4$ mm
Er moet rekening worden gehouden met de doorbraaktijden en broneigenschappen van het materiaal.
Wij adviseren om de handschoenenfabrikant te raadplegen over de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde handschoenen voor speciale toepassingen.
Draagduur bij sporadisch contact (spetters): max. 480 min. (NBR (nitrilrubber))
Draagduur bij permanent contact 240 - 480 min. (NBR (nitrilrubber))
De draagtijdlimieten volgens opgave van de fabrikant moeten worden opgevolgd. Indien mogelijk katoenen onderhandschoenen dragen.

Lichaamsbescherming

Draag antistatische schoenen en werkkleding.
De normale kleding moet apart van de werkkleding worden bewaard.

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 6 van 11

Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kledingstukken en was ze voor hergebruik.

Adembescherming

Draag adembescherming als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn.
Geschikt adembeschermingsapparaat: Volgelaats/halfgelaats-/kwartmasker (DIN EN 136/140) ABEK-P3

Beperking en bewaking van de milieublootstelling

Geen informatie beschikbaar.

ABSCHNITT 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over wezenlijke fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand:	Kleur:	
Vloeibaar	kleurloos	
Geur:	karacteristiek	
pH-getal:		9,0-10,5

Toestandsveranderingen

Smeltpunt:	niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject:	~ 100 °C
Sublimatietemperatuur:	niet bepaald
Verwekingspunt:	niet bepaald
Pourpoint:	niet bepaald
Vriespunt:	~ -30 °C
Vlampunt:	~ 92 °C

Ontvlambaarheid

Vaste stof:	Geen informatie beschikbaar.
Gas:	Geen informatie beschikbaar.

Explosiegevaar

	Niet explosiegevaarlijk
Onderste explosiegrens:	Geen informatie beschikbaar.
Bovenste explosiegrens:	Geen informatie beschikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	Geen informatie beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur:

Vaste stof:	Geen informatie beschikbaar.
Gas:	Geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Geen informatie beschikbaar.

Oxiderende eigenschappen

	Geen informatie beschikbaar.
Stoomdruk:	niet bepaald
Dichtheid:	1,032 g/cm ³
Wateroplosbaarheid:	volledig mengbaar

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

	Geen informatie beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt:	Geen informatie beschikbaar.
Dyn. Viscositeit:	niet bepaald
Dampdichtheid:	Geen informatie beschikbaar.
Verdampingssnelheid:	Geen informatie beschikbaar.
Oplosmiddelscheidingstest:	Geen informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 7 van 11

9.2. Andere inlichtingen

Ijsvlokpunt: -26,5 °C

Bescherming tegen kou: -28 °C

Geleidingsvermogen: 15 - 30 µS/cm

ABSCHNITT 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij opslag bij normale omgevingstemperaturen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reageert met: Oxiderende stoffen, sterk

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen informatie beschikbaar.

10.5. Onverenigbare materialen

Oxiderende stoffen, sterk

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Kooldioxide, koolmonoxide

ABSCHNITT 11: Toxicologische gegevens

11.1. Inlichtingen over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

berekende ATEmix

ATE (oraal) 1190,5 mg/kg

CAS nr.	Omschrijving				
	Blootstellingswijze	Dosis	Species	Bron	Methode
107-21-1	Ethandiol (vgl. glycol)				
	oraal	LD50 7712 mg/kg	Rat	Study report (1968)	according to BASF-internal standards
	huid	LD50 > 3500 mg/kg	Muis	Fundamental and Applied Toxicology 27: 1	LD50 derived from developmental toxicity
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol				
	oraal	LD50 ca. 8000 mg/kg	Rat	Study report (1975)	OECD Guideline 401
	huid	LD50 4032 mg/kg	Konijn	Arch. ind. hyg. occupat. med. 10, 61-68.	OECD Guideline 402

Irriterende en bijtende werking

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bijtende/irriterende werking op de huid: Uitgaand van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.

Sensibiliserende effecten

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 8 van 11

Uitgaand van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkende, genetische eigenschappen en de voortplanting beïnvloedende effecten

Uitgaand van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Uitgaand van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaaldelijke blootstelling

Kan bij langdurige of herhaalde blootstelling schade aan organen veroorzaken. (Ethandiol (vgl. glycol))

Inademingsgevaar

Uitgaand van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.

ABSCHNITT 12: Milieuinformatie

12.1. Toxiciteit

CAS nr.	Omschrijving					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Species	Bron	Methode
107-21-1	Ethandiol (vgl. glycol)					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 > 72860 mg/l	96 h	Amerikaanse dikkop-elrit	Environ. Toxicology and Chemistry, Vol.	EPA 600/4-90/027. U.S. Environmental Pro
	Acute toxiciteit voor algen	ErC50 6500 - 13000 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Study report (1982)	other: EPA 600/9-78-018, 1978
	Acute toxiciteit voor kreeftachtigen	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna	Study report (1998)	OECD Guideline 202
	Toxiciteit voor vissen	NOEC 15380 mg/l	7 d	Amerikaanse dikkop-elrit	Environ. Toxicology and Chemistry, Vol.	other: EPA 600/4-89/001. U.S. Environmen
	Toxiciteit voor algen	NOEC > 100 mg/l	8 d	Scenedesmus quadricauda	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Toxiciteit voor kreeftachtigen	NOEC 7500 - 15000 mg/l	21 d	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	other: ASTM
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 4555 mg/l	96 h	Amerikaanse dikkop-elrit	Vol. 1, pp 3, 5-16, 65-68. Center for La	OECD Guideline 203
	Acute toxiciteit voor kreeftachtigen	EC50 3644 mg/l	48 h	Daphnia magna	Water Res 23: 495-499 (1989)	other: DIN 38412 Part 11, Daphnia-Short
	Toxiciteit voor kreeftachtigen	NOEC > 100 mg/l	21 d	Daphnia magna	Study report (1997)	OECD Guideline 211

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Potentieel voor bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol / water

CAS nr.	Omschrijving	Log Pow
107-21-1	Ethandiol (vgl. glycol)	-1,36
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol	1,6

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 9 van 11

BCF

CAS nr.	Omschrijving	BCF	Species	Bron
71-23-8	Propaan-1-ol; n-propanol	0,88		Unpublished calculat

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT / zPzB-criteria volgens REACH, bijlage XIII.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar.

ABSCHNITT 13: Aanwijzingen voor de afvalverwijdering

13.1. Methoden voor de afvalverwerking

Aanbeveling

Verwijdering volgens de overheidsbepalingen. De toekenning van de afvalcodenummers/afvalbenamingen moet branche- en processpecifiek worden uitgevoerd in overeenstemming met de EU.

Afvoer van ongereinigde verpakkingen en aanbevolen reinigingsmiddelen

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden afgevoerd voor recycling.
Verwijdering volgens de overheidsbepalingen.

ABSCHNITT 14: Gegevens over het transport

Vervoer over land (ADR/RID)

<u>14.1. VN-nummer:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.2. Correcte VN-ladingnaam:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.3. Transportgevarenklasse:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.4. Verpakkingsgroep:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenvaart (ADN)

<u>14.1. VN-nummer:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.2. Correcte VN-ladingnaam:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.3. Transportgevarenklasse:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.4. Verpakkingsgroep:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeetransport (IMDG)

<u>14.1. VN-nummer:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.2. Correcte VN-ladingnaam:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.3. Transportgevarenklasse:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.4. Verpakkingsgroep:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

<u>14.1. VN-nummer:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.2. Correcte VN-ladingnaam:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.3. Transportgevarenklasse:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
<u>14.4. Verpakkingsgroep:</u>	Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Gevaren voor het milieu

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 10 van 11

Niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7. Bulkgoedtransport volgens bijlage II van het MARPOL-verdrag en volgens de IBC-code

Niet gevaarlijk in de zin van deze transportwetgeving.

ABSCHNITT 15: Wetgeving

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften / specifieke wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving

Watergevaarklasse: 1 – licht watervervuilend
Status: Mengregels volgens bijlage 1 nr. 5 AwSV

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd uitgevoerd voor de volgende stoffen in dit mengsel:

Ethandiol (vgl. glycol)
Propaan-1-ol; n-propanol

ABSCHNITT 16: Andere inlichtingen

Wijzigingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in de paragraaf/paragrafen: 2.

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Reglement voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Gevaarlijke stoffen regelgeving van de "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technische instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
LC50: Lethal concentration/dodelijke concentratie, 50 procent
LD50: Lethal dose/dodelijke dosis, 50 procent
EC50: Effective concentration/effectieve concentratie, 50 procent
DNEL: Derived No Effect Level/afgeleide concentratie zonder effect
PNEC: Predicted No Effect Concentration/voorspelde concentratie zonder effect
PBT: Persistent, bioaccumulatief en toxisch
vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H225 Vloeistof en damp licht ontvlambaar.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
H373 Kan bij langdurige of herhaalde blootstelling schade aan organen veroorzaken.

Verdere inlichtingen

De informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis, maar kan niet worden uitgelegd als een garantie voor de producteigenschappen en brengt geen contractuele rechtsverhouding tot stand. Bestaande wetten en

Veiligheidsinformatieblad

volgens voorschrift (EG) nr. 1907/2006

LCL 30

Herzien op: 27-8-2018

Pagina 11 van 11

voorschriften moeten door de ontvanger van onze producten onder diens eigen verantwoordelijkheid worden nageleefd.

(De gegevens van de gevaarlijke bestanddelen zijn ontnomen uit het laatste geldige veiligheidsinformatieblad van de directe leverancier.)